



**TÜRKAY**<sup>®</sup>  
TARIM MAKİNALARI



**T-MSM MISIR SİLAJ MAKİNASI**  
**MAIZE CHOPPER**



# T-MSM - MISIR SLAJ MAKİNASI

## T-MSM - MAIZE CHOPPER

### MISIR SLAJ MAKİNASI

Türkey Mısır Slaj Makinası, hareketini doğrudan doğruya traktör kuyruk milinden alarak çalışan, düşük güç ve yakıt tüketimi ile traktörü yormadan uzun yıllar sorunsuz çalışan, ekonomik bir makinedir. Yüksek sertlik derecesinde özel çelik malzemeden üretilmiş, otomatik bileme ünitesine sahip dayanıklı biçme diskleri ve ters çevrilebilir ve ayarlanabilir parçalama plakası ile en yüksek çalışma hızında bile yüksek kalitede kesim yapar böylece bitki besin maddeleri ve bitki içindeki su oranı korunur. Özellikle kuru mısır tanelerinin tamamen parçalanması için kesme mekanizması içerisine parçalama plakası yerleştirilebilir. Silaj boyu bir civata yardımıyla ayarlanabilen parçalama plakası yardımıyla belirlenir. Güçlü fanı ve fan üzerindeki üfleyici kanatları sayesinde, küçük parçalara ayrılmış materyali, tahliye bacası içinden süratli bir şekilde taşıma römorkuna üfler. Tahliye bacasına, kullanıcının yolulmasına gerek kalmadan uzaktan kumanda ile yön verilebilir. İsteğe bağlı olarak, baca uzatılabilir. Katlanabilir bacası sayesinde, en alçak yerlerden bile rahatlıkla geçebilir. Makina elemanları aşırı yüklenmeye karşı pim kesen emniyet düzeni ile korunmaktadır.

### MAIZE CHOPPER

Türkey Maize Chopper is an economical machine powered directly by the tractor power-take-off shaft and it operates without tiring the tractor with low power and low fuel depletion for long years without any problem. It is able to perform high-quality cutting even at the maximum work speed with its mowing discs that are made from special steel material with a high degree of hardness and that have the automatic grinding unit; in this way, the nutrients of the plants and the water content in the plant are preserved. A crushing plate may be placed inside the cutting mechanism in order to crush the particularly dry corn particles. The silage length is determined with the help of the crushing plate that could be adjusted by means of a bolt. It blows the crushed material quickly from inside the discharge chimney towards the trailer Thanks to its strong fan and blower wings on the fan. The discharge chimney can be directed with a remote control without tiring the user. The chimney may be extended. Thanks to its foldable chimney, one can easily use it on the lowest places. The machine parts are protected with a safety mechanism against the overloading



Teknik Özellikler / Technical Specification		T-MSM 20501003	T-MSM-H 20501005
Makina Kodu (Sipariş Numarası) / Machine code (Order number)			
Sıra sayısı	Number of row	1	1
Uzunluk	Length (mm)	3569	3569
Genişlik	Width (mm)	2457	2457
Maksimum yükseklik	Max. Height (mm)	3232	3232
Ağırlık	Weight (kg)	600	625
Aski sistemi	Linkage of suspension system	Kategori II / Category II	Kategori II / Category II
Kuyruk mili devir sayısı (d/dak.)	Max. P.T.O. shaft rotations (min-1)	540	540
Baca ve şapka kumanda tertibatı	Control of chimney and routing plate	Hidrolik - Mekanik	Hidrolik - Hidrolik
Tekerlek sayısı	Number of wheel	1	1
Tekerlek ölçüleri	Dimensions of Wheel	16,5x6,5-8	16,5x6,5-8
Fan üzerinde üfleyici kanat sayısı	Number of airfoils on the fan	6	6
Toplayıcı tambur sayısı	Number of drums	2	2
Parçalayıcı bıçak sayısı	Number of shredder blades	12	12
Kesme yüksekliği	Cutting height (mm)	(min.) 50-150 (max)	(min.) 50-150 (max)
Kıyılmış materyal boyu	Chopped material size (mm)	(min.) 5 m	(min.) 5 m
Max. Güç ihtiyacı (BG)	Max. Required tractor power (HP)	70	70
İş verimi (Kapasite) (ton/saat)	Capacity (ton/h)	20-25	20-25

Ölçü ve model değiştirme hakkımız saklıdır.

We reserve the rights to make changes in design and drawing.

Makina saatlik iş verimi (kapasite) hesaplanırken, ilerleme hızı silaj hasatı için kabul edilen optimum değerler olan 7-9 km/h olarak belirlenmiş ve dekaradan alınan ürün verimi ortalama 8-10 ton/da olarak düşünülmüştür. Tarla koşulları, dekaradaki bitki sayısı gibi pek çok etki, makina ilerleme hızı ve silajlık mısır ürün verimi için alınmış ortalama değerleri değiştireceğinden hesaplanmış iş verimi (kapasite)'nin değişken olabileceği göz önüne alınmalıdır.

When the work efficiency of machine is calculating, working speed has determined 7-9 km/h which are the optimal values for silage harvesting and average crop yield adopted as 8-10 ton/da. Such as the conditions of land and plant status affects the working speed and crop yield; for this reason the work efficiency of machine is a variable value that depends on the working speeds and crop yield.



Fatih Mah. 191 Sok. No.17 Sarıç, Gaziemir 35410 İZMİR-TÜRKİYE  
Tel:+90. 232. 281 54 04 - 281 63 30 - 281 63 31 Fax:+90.232. 281 57 10  
www.turkaytarim.com.tr e-mail:info@turkaytarim.com.tr

BAYİ - DISTRIBUTÖR