Conventional Square Balers

Presse Quadre Convenzionali

Agricultural harvesting machinery since 1927

Macchine agricole per la raccolta dal 1927

CICORIA

SQUARE BALERS

CICORIA
SQUARE BALERS

Conventional Square Balers
Presse Quadre Convenzionali

The italian specialist of square balers
Gli specialisti italiani delle presse quadre

PERFORMANCE AND RELIABILITY / Prestazioni e affidabilità

Cicoria Conventional Square Balers are well appreciated in more than 40 Countries for their performance, reliability and easy maintenance.

Le presse Cicoria sono ben conosciute in oltre 40 Paesi per le loro prestazioni, affidabilità e facilità di manutenzione.

Extra Long Piston Stroke
A long piston stroke re-engineered to obtain heavier and compact bales with any type of product and in every climatic condition.

Maxi corsa del pistone
Corsa del pistone più estesa riprogettata per balle più compatte e pesanti con tutti i tipi di prodotto ed in ogni condizione climatica di impiego.

Wide Feeding Opening
An increased feeding opening to raise the volume of product introduced in the compression chamber and gain productivity in terms of bales per hour produced.

Ampia apertura di alimentazione
Apertura di alimentazione maggiorata per incrementare i volumi di prodotto nella camera di compressione ed aumentare la produzione di balle per ora.



Proven Binding Kit
A Cicoria engineered binding system with a reliability proved in more than 40 Countries worldwide.

Kit di legatura collaudato
Un sistema di legatura senza incertezze dall'affidabilità comprovata dagli agricoltori di oltre 40 nazioni nel mondo.

WIDE RANGE

Vasta Gamma

Cicoria offers the widest range of conventional square balers to fulfil the different needs of customers worldwide and bale straw, hay, and other agricultural by-producst in the most difficult conditions.

Cicoria offre la più ampia gamma di presse quadre per soddisfare le differenti esigenze dei suoi clienti nel mondo ed imballare paglia, fieno e altri residui colturali nelle più diverse condizioni.

Technical specifications - Caratteristiche tecniche

Series *Serie*	Model *Modello*	Knotters *Legatori*		Bales Size *Dimensioni Balle*			Piston *Pistone*		Pick-up *Raccoglitore*			Feeding by Forks *Alim. a Forche*	Dimensions *Dimensioni*				Tractor Requirements	
		N.	TYING MATERIAL MATERIALE LEGATURA	SECTION SEZIONE	ADJUSTABLE LENGHT LUNGHEZZA REGOLABILE	WEIGHT PESO	STROKE LENGHT LUNGHEZZA CORSA	STROKES/MINUTE AT 540 RPM COLPI AL MINUTO A 540 RPM	HARVESTING WIDTH LARGHEZZA RACCOLTA	TINE BARS BARRE PORTA DENTI	TINES DENTI	OPENING APERTURA	LENGHT LUNG.	WIDTH LARG.	HEIGHT ALTEZZA	WEIGHT PESO	MINIMUM PTO POWER POTENZA PTO MINIMA	PTO SPEED REGIME PTO
			TYPE Tipo	CM	CM	KG	CM	N.	CM	N.	N.	CMQ	CM	CM	CM	KG	KW/HP	RPM
SMALL	**1545S**	2	Twine/Spago	35 x 47	40 -130	18 - 30	71	88	140	4	56	1640	445	210	155	1200	22/30	540
STANDARD	**1547S**	2	Twine/Spago	35 x 47	40 -130	18 - 30	71	88	160	4	64	1640	445	240	155	1250	25/34	540
PROFESSIONAL	**2747S**	2	Twine/Spago	37 x 47	40 - 130	24 - 48	75	88	160	4	64	1850	485	240	160	1375	29/39	540
PROFESSIONAL	**2747F**	2	Iron/Ferro	37 x 47	40 - 130	24 - 48	75	88	160	4	64	1850	485	240	160	1425	29/39	540
PROFESSIONAL	**2749S**	2	Twine/Spago	37 x 49	40 - 130	25 - 50	75	88	160	4	64	1850	485	240	160	1450	33/44	540
PROFESSIONAL	**2749F**	2	Iron/Ferro	37 x 49	40 - 130	25 - 50	75	88	160	4	64	1850	485	240	160	1500	33/44	540
TOP	**8747S**	2	Twine/Spago	37 x 47	40 - 130	24 - 48	75	88	180	5	90	1850	485	260	180	1500	37/50	540
TOP	**8747F**	2	Iron/Ferro	37 x 47	40 - 130	24 - 48	75	88	180	5	90	1850	485	260	180	1550	37/50	540
TOP	**8749S**	2	Twine/Spago	37 x 49	40 - 130	25 - 50	75	88	180	5	90	1850	485	260	180	1575	40/54	540
TOP	**8749F**	2	Iron/Ferro	37 x 49	40 - 130	25 - 50	75	88	180	5	90	1850	485	260	180	1625	40/54	540
SPECIAL CUT	**TP2747S2**	2	Twine/Spago	37 x 47	40 - 130	24 - 48	75	88	160	4	64	1850	485	250	180	2000	40/54	540
SPECIAL CUT	**TP2749S3**	3	Twine/Spago	37 x 49	40 - 130	25 - 50	75	88	160	4	64	1850	485	250	180	2050	44/59	540

DATA AND DESIGN WITHOUT OBLIGATION / DATI TECNICI E ILLUSTRATIVI NON IMPEGNATIVI

PRO - TOP - SPECIAL CUT
Long Chamber
Camera Lunga

PRO - TOP - SPECIAL CUT
Powerful Transmission
Trasmissione Potente

PRO - TOP - SPECIAL CUT
4 Directions Density Settings
Regolazione Pressione su 4 Direzioni

Special large diameter straw chopper drum

Cilindro trincia paglia di grande diametro

Special cut: TP 2747S2/ TP 2749S3

Trincia paglia: TP 2747S2/ TP 2749S3

Cicoria balers model TP are equipped with a special cutting crushing unit to reduce the straw up to 3 cm before baling. These machines are especially useful where wheat straw is used for animals feeding.

Le raccogli imballatrici della serie TP sono equipaggiate con uno speciale dispositivo per tagliare e schiacciare la paglia fino a 3 cm. Sono macchine di grande utilità lì dove la paglia viene utilizzata per l'alimentazione animale.

Short straw up to 3 cm

Paglia corta fino a 3 cm

Heavy bales up to 50 kg

Balle pesanti fino a 50 kg

2 or 3 reliable knotters

2 o 3 legatori affidabili

CICORIA
SQUARE BALERS

CICORIA srl
S.S.168 Km 30,100 - 85026 Palazzo San Gervasio (PZ) Italia
Tel +39 0972 45131 - Fax +39 0972 45132

info@cicoria.it – www.cicoria.it